

**INTERFILARE / INTERLINE BOOM****Standard con due ugelli ventaglio POM 03/110°**

Pressione di esercizio max.: 20 bar

Peso: 10 kg

Materiali: acciaio zincato - acciaio inox - vetroresina**Impiego:** per trattamento interfilare. Completamente regolabile. La parte mobile ritorna in posizione dopo aver superato l'ostacolo.**Standard with two 03/110° POM flat spray tips**

Max. operating pressure.: 20 bar / 300 psi

Weight: 10 kg / 22 lb


Materials: zinc plated steel - stainless steel - fiberglass**Use:** Spring loaded boom. Ideal for strip spraying along threes, roads, banks etc. Fully adjustable.**COME SI ORDINA / HOW TO ORDER****CODICE**
code**369.103.3****ASTE Ø1/2" / Ø1/2" BOOMS**

Pressione di esercizio max.: 20 bar

Materiali: acciaio inox

Max. operating pressure.: 20 bar / 300 psi

Materials: stainless steel**COME SI ORDINA / HOW TO ORDER**

CODICE code	LUNGHEZZA mm length mm	N FORI length mm	Ø FORI mm holes dia. mm	ATTACCO connections	
361.5.1	570	2	Ø7	G 1/2 - 1/2" BSPM.	10
361.5.2	1070	3	Ø7	G 1/2 - 1/2" BSPM.	10
361.5.3	1580	4	Ø7	G 1/2 - 1/2" BSPM.	10
361.5.4	2070	5	Ø7	G 1/2 - 1/2" BSPM.	10
361.5.20	2580	6	Ø7	G 1/2 - 1/2" BSPM.	10
361.5.21	3080	7	Ø7	G 1/2 - 1/2" BSPM.	10

