



PRESTAZIONI LANCIA LAVAGGIO WASHING SPRAY GUN PERFORMANCES



Materiali: ottone - allumina
Confezioni da: 10

Materials: brass - alumina
Pieces per box: 10

COME SI ORDINA		PRESTAZIONI	PRESSIONE									
CODICE	FORO mm		80 bar		100 bar		120 bar		150 bar		200 bar	
			cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo
68.1802.49	Ø 1.0	portata l/min angolo di spruzzo	5.6 35°	5.8 -	6.5 30°	6.7 -	6.9 30°	7.1 -	7.7 25°	7.9 -	8.9 25°	9.1 -
68.1802.50	Ø 1.2	portata l/min angolo di spruzzo	7.2 40°	8.2 -	8.0 35°	9.2 -	8.8 30°	10.1 -	9.8 30°	11.3 -	11.3 30°	13.0 -
68.1802.51	Ø 1.5	portata l/min angolo di spruzzo	9.7 40°	10.8 -	10.8 40°	12.1 -	11.9 35°	13.2 -	13.3 35°	14.8 -	15.4 35°	17.1 -
68.1802.52	Ø 1.8	portata l/min angolo di spruzzo	13.1 40°	14.5 -	14.6 40°	16.2 -	16.0 40°	17.7 -	17.9 35°	19.8 -	20.6 35°	22.9 -
68.1802.53	Ø 2.0	portata l/min angolo di spruzzo	14.6 45°	18.5 -	16.3 45°	20.7 -	17.9 40°	22.7 -	20 40°	25.3 -	23.1 40°	29.2 -
68.1802.54	Ø 2.3	portata l/min angolo di spruzzo	19.0 45°	26.8 -	21.2 45°	30.0 -	23.3 40°	32.8 -	26 40°	36.7 -	30.0 40°	42.4 -

HOW TO ORDER		PERFORMANCES	PRESSURE									
CODE	HOLE DIA. mm		1150 psi		1450 psi		1750 psi		2200 psi		2900 psi	
			cone	straight	cone	straight	cone	straight	cone	straight	cone	straight
68.1802.49	Ø 1.0	capacity US/GPM spray angle	1.4 35°	1.5 -	1.7 30°	1.8 -	1.8 30°	1.9 -	2.1 25°	2.2 -	2.3 25°	2.4 -
68.1802.50	Ø 1.2	capacity US/GPM spray angle	1.9 40°	2.2 -	2.1 35°	2.4 -	2.3 30°	2.7 -	2.6 30°	3.0 -	2.9 30°	3.4 -
68.1802.51	Ø 1.5	capacity US/GPM spray angle	2.5 40°	2.8 -	2.9 40°	3.2 -	3.1 35°	3.5 -	3.6 35°	4 -	4.1 35°	4.5 -
68.1802.52	Ø 1.8	capacity US/GPM spray angle	3.4 40°	3.8 -	3.9 40°	4.3 -	4.2 40°	4.7 -	4.8 35°	5.3 -	5.4 35°	6.1 -
68.1802.53	Ø 2.0	capacity US/GPM spray angle	3.8 45°	4.9 -	4.3 45°	5.5 -	4.8 40°	6.0 -	5.3 40°	6.8 -	6.1 40°	7.7 -
68.1802.54	Ø 2.3	capacity US/GPM spray angle	5.0 45°	7.0 -	5.6 45°	7.9 -	6.2 40°	8.7 -	7.0 40°	9.8 -	7.9 40°	11.2 -