




FILTRI ASPIRAZIONE SUCTION STRAINERS



Peso: 300 g
Materiali: PP - acciaio inox
Impiego: in aspirazione su gruppi da diserbo ed atomizzatori.

Weight: 300 g / 10.5 oz
Materials: PP - stainless steel
Use: on suction line for air blast and boom sprayers

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER


CODICE code	VERSIONE model	PG mm hose shank mm	PORTATA l/min flowrate USGal/min	
121.501.1	100x70	25/30	60 - 16	5
121.501.2	100x150	25/30	100 - 27	
121.501.4	120x170	35/40	160 - 42	

M143

Standard completo di cartuccia 38mesh
 Pressione di esercizio max.: 20 bar
 Peso: 300 g
Materiali: Rilsan - acciaio inox
Impiego: in mandata su gruppi diserbanti.

Standard with 38mesh screen
 Max. operating pressure: 20 bar / 300 psi
 Weight: 300 g / 10.5 oz
Materials: Rilsan - stainless steel
Use: pressure strainer for boom sprayers

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	ATTACCO connection	PORTATA l/min flowrate USGal/min	
143.504.2	G1/2M. - 1/2" BSPM.	110 - 29	5
141.508.4	CARTUCCIA / screen 38 mesh		5




M140

Standard completi di cartuccia filtrante
 Pressione di esercizio max.: 14 bar
 Peso: 165 g
Materiali: PP - acciaio inox - EPDM
Impiego: in linea su gruppi diserbanti.


Standard with screen
 Max. operating pressure: 14 bar / 203 psi
 Weight: 165 g / 5.8 oz
Materials: PP - stainless steel - EPDM
Use: pressure line strainers for boom sprayers

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	ATTACCO connection	MESH	PORTATA l/min flowrate USGal/min	
140.504.19	G3/4F - G3/4F 3/4" BSPF. - 3/4" BSPF.	32	80/100 - 21/26.4	10
140.504.20	G3/4F - G3/4F 3/4" BSPF. - 3/4" BSPF.	50	80/100 - 21/26.4	10
140.504.12	G3/4F - G3/4F 3/4" BSPF. - 3/4" BSPF.	80	80/100 - 21/26.4	10
140.504.21	G3/4F - G3/4F 3/4" BSPF. - 3/4" BSPF.	100	80/100 - 21/26.4	10



COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	MESH	
140.203.29	32	10
140.203.30	50	10
140.203.24	80	10
140.203.31	100	10