

BARRE PER ATOMIZZATORI

BARRE INOX CURVE FORATE


Tubo Ø1/2" (Ø21.3 mm) - Estremità filettate G1/2M.

Pressione operativa max.: 40 bar



MORSETTO A COMPLETAMENTO DELLA BARRA

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	Ø VENTOLA fan Ø	R CURVATURA bending radius	N° FORI holes no.	Ø FORI holes Ø	INTERASSE dist. betw. centers	
360.2.4	600	345 mm - 13.58"	6	7 +0.3/0	125 mm - 4.9"	10
360.2.5	700	395 mm - 15.55"	7	7 +0.3/0	123 mm - 4.8"	
360.2.7	800	445 mm - 17.52"	7	7 +0.3/0	147 mm - 5.8"	
360.2.8	900	495 mm - 19.49"	7	7 +0.3/0	163 mm - 6.4"	
360.2.15	1000	545 mm - 21.46"	7	7 +0.3/0	178 mm - 7.0"	

BARRE INOX CURVE CON MANICOTTI SALDATI, FILETTATI G1/4F.

Estremità con tappo e attacco entrata G1/2M.


Versioni DX (destra) e SX (sinistra).

Pressione operativa max.: 40 bar



GETTO DA ATOMIZZATORE A COMPLETAMENTO DELLA BARRA

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE SX left handed code	CODICE DX right handed code	Ø VENTOLA fan Ø	R CURVATURA bending radius	N° MANICOTTI sleeves no. G1/4F. - 1/4" BSPF.	INTERASSE dist. betw. centers	
360.2.16	360.2.44	600	345 mm - 13.58"	5	125 mm - 4.9"	10
360.2.17	360.2.45	700	395 mm - 15.55"	6	123 mm - 4.8"	
360.2.18	360.2.46	800	445 mm - 17.52"	7	147 mm - 5.8"	
360.2.42	360.2.47	900	495 mm - 19.49"	7	163 mm - 6.4"	
360.2.43	360.2.48	1000	545 mm - 21.46"	8	178 mm - 7.0"	

BARRE PER ATOMIZZATORI A CANNONE ORIENTABILE

BARRE INOX TONDE Ø18X1 CON MANICOTTI
SALDATI G1/4F. - ENTRATA G1/2M.

Pressione operativa max.: 40 bar



MANICOTTI E ATTACCO SALDATI
WELDED SLEEVES AND CONNECTION



GETTO DA ATOMIZZATORE A COMPLETAMENTO
DELLA BARRA

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	Ø INTERNO internal Ø	N° MANICOTTI G1/4F. 1/4" BSPF. sleeves no.	INTERASSE dist. betw. centers	
360.2.13	240	6	130 mm - 5.1"	5
360.2.14	300	8	123 mm - 4.8"	

ASTE Ø1/2"

ASTE INOX DA DISERBO

Pressione di esercizio max.: 20 bar



COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	LUNGHEZZA mm length mm	N FORI length mm	Ø FORI mm holes dia. mm	ATTACCO connections	
361.5.1	570	2	Ø7	G1/2 - 1/2" BSPM.	10
361.5.2	1070	3	Ø7	G1/2 - 1/2" BSPM.	10
361.5.3	1580	4	Ø7	G1/2 - 1/2" BSPM.	10
361.5.4	2080	5	Ø7	G1/2 - 1/2" BSPM.	10
361.5.20	2580	6	Ø7	G1/2 - 1/2" BSPM.	10
361.5.21	3080	7	Ø7	G1/2 - 1/2" BSPM.	10

Per chiedere un'offerta o ricevere più informazioni:

✉ claudiacalzoni@braglia.it - servizio commerciale

✉ stefanobraglia@braglia.it - direttore commerciale