



**M90**



**M75**



**M65**



**KIT  
REGOLATORE**



**M92**



**M82**



**M62**

## GETTI ATOMIZZATORE M90, M75, M65, M92, M82, M62, KIT REGOLATORE

In questa infoBraglia proponiamo un confronto tra 6 dei nostri getti per atomizzatore e del Kit Regolatore, fornendo un quadro delle caratteristiche dei **getti a lato fisso e a lato regolabile**.

Caratteristica comune è l'**antigoccia Braglia®**: grazie alla taratura effettuata in fabbrica garantiamo efficacia di funzionamento e un'**elevata resistenza a un completo range di pressioni**.

Inoltre ogni getto è stato disegnato per assicurare il **minimo ingombro**, senza compromettere la resistenza del prodotto. Per di più le dimensioni del fluido di passaggio sono state ampliate per **ridurre le perdite di carico**.

Nella [pagina seguente](#) la tabella illustra gli usi e le differenze di ogni getto.

*Per richiedere un'offerta o avere più informazioni:*

✉ [claudiacalzoni@braglia.it](mailto:claudiacalzoni@braglia.it) - servizio commerciale

✉ [stefanobraglia@braglia.it](mailto:stefanobraglia@braglia.it) - direttore commerciale

🌐 [www.braglia.it/M90](http://www.braglia.it/M90) - [www.braglia.it/M92](http://www.braglia.it/M92)

[www.braglia.it/M75](http://www.braglia.it/M75) - [www.braglia.it/M82](http://www.braglia.it/M82)

[www.braglia.it/M65](http://www.braglia.it/M65) - [www.braglia.it/M62](http://www.braglia.it/M62)



	M90	M75	M65	KIT REGOLATORE	M92	M82	M62
<b>Pressione di esercizio max</b>	40 bar	40 bar	40 bar	40 bar	40 bar	40 bar	40 bar
<b>Plus</b>	Top di gamma. Tenute in FPM, zero perdite di carico	Standard. Il getto BRAGLIA® per definizione	Base	Applicabile a: M65, M70, M75, M76, M84, M90	Top di gamma. Tenute in FPM, zero perdite di carico. Braccio regolabile per ugelli Ø15 e Ø18	Standard. Braccio regolabile per ugelli Ø15	Base. Braccio regolabile per ugelli Ø15 e Ø18
<b>Standard</b>	Completi di ghiere, ugelli non compresi. Modulo antigoccia BRAGLIA®	Completi di ghiere, ugelli non compresi. Modulo antigoccia BRAGLIA®	Completi di ghiere, ugelli non compresi. Modulo antigoccia BRAGLIA®	Completi di guarnizione di tenuta. Ghiere e kit M92 Ø15 e Ø18 non compresi	Completi di ghiere, ugelli non compresi. Modulo antigoccia BRAGLIA®	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lato regolabile: ghiera Ch20 G3/8F. e ugello AMT Ø15</li> <li>Lato fisso: ghiera M75 Ø15 o kit ghiera AD / AC</li> </ul> Modulo antigoccia BRAGLIA®	Completi di ghiere, ugelli non compresi. Modulo antigoccia BRAGLIA®
<b>Versioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>G1/4M con dado OR</li> <li>G1/4F.</li> <li>G3/8M - 1/8F: con dado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>G1/4M con dado OR</li> <li>G1/4F.</li> <li>G3/8M - 1/8F: con dado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>G1/4M con dado OR</li> <li>G1/4F</li> <li>G3/8M - 1/8F: con dado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per Kit Ø15 e Ø18 ALBUZ®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Portaugello Ø15 e Ø18</li> <li>G1/4M con dado OR</li> <li>G1/4F.</li> <li>G3/8M. - G1/8F: dado G3/8F</li> <li>82.617.68 G1/4M: tenute in FPM</li> <li>82.617.18 SU G1/4M: senza ugello nel lato regolabile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Portaugello Ø15</li> <li>G1/4M con dado OR</li> <li>G1/4F.</li> <li>G3/8M. - G1/8F: dado G3/8F</li> <li>82.617.68 G1/4M: tenute in FPM</li> <li>82.617.18 SU G1/4M: senza ugello nel lato regolabile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Portaugello Ø15 e Ø18</li> <li>G1/4M con dado OR</li> <li>G1/4F.</li> <li>G3/8M - 1/8F: con dado</li> </ul>
<b>Per ugelli ALBUZ®</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALBUZ® Kit Ø15 e Ø18</li> <li>ALBUZ® ATR, TVI, ALBUZ® AD/AC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALBUZ® Kit Ø15 e Ø18</li> <li>ALBUZ® ATR, TVI, ALBUZ® AD/AC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALBUZ® Kit Ø15 e Ø18</li> <li>ALBUZ® ATR, TVI, ALBUZ® AD/AC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALBUZ® Kit Ø15 e Ø18</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lato regolabile: AMT Ø15, AMT Ø18</li> <li>Lato fisso: ALBUZ® Kit Ø15 e Ø18, ATR, TVI, AD/AC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lato regolabile: ALBUZ® AMT Ø15</li> <li>Lato fisso: ALBUZ® Kit Ø15, ATR, TVI, AD/AC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lato regolabile: AMT Ø15, e Ø18</li> <li>Lato fisso: ALBUZ® Kit Ø15 e Ø18, ATR, TVI, AD/AC</li> </ul>