



BARRE / BOOMS

Standard complete di morsetti G1/4F
- tappo - attacco G1/2M.

Pressione di esercizio max.: 50 bar

Materiali: acciaio inox - ottone

Impiego: su gruppi irroranti

Standard with 1/4" BSPF. clamps
- plug - 1/2" BSPM. connection

Max. operating pressure: 50 bar / 725 psi

Materials: stainless steel - brass

Use: on vineyard and orchard sprayers

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	Ø BARRA boom mm.	N° MORSETTI clamp no.	FILETTATURA thread	LUNGHEZZA BARRA boom length mm.	
360.2.1	21.3 - 1/2"	3	G1/4F-1/4" BSPF.	800	10
360.2.3	21.3 - 1/2"	4	G1/4F-1/4" BSPF.	1000	
360.2.6	21.3 - 1/2"	5	G1/4F-1/4" BSPF.	1300	
360.2.9	21.3 - 1/2"	6	G1/4F-1/4" BSPF.	1600	



10



MORSETTO / CLAMP

Standard completo di vite e dado

Materiali: acciaio zincato


Impiego: su gruppi irroranti

Standard with screw and nut

Materials: galvanized steel

Use: on vineyard and orchard sprayers


COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	Ø BARRA boom mm	
360.1002.7	25/21 1/2"	25



TAPPI / PLUGS

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	VERSIONE model	FILETTATURA thread	MATERIALE material	
167.1702.1	MASCHIO - male	G1/4M. - 1/4" BSPM.	OTTONE-brass	25
167.1702.5	MASCHIO - male	G3/8M. - 3/8" BSPM.	OTTONE-brass	25
167.1702.11	MASCHIO - male	G1/2M. - 1/2" BSPM.	OTTONE-brass	25
167.1702.21	MASCHIO - male	G3/4M. - 3/4" BSPM.	OTTONE-brass	25
362.1702.10	FEMMINA - female	G1/2F. - 1/2" BSPF.	OTTONE-brass	25



COMPONENTI BARRE / BOOM PARTS

Pressione di esercizio max.: 50 bar

Materiali: ottone


Impiego: su gruppi irroranti

Max. operating pressure: 50 bar / 725 psi

Materials: brass

Use: on vineyard and orchard sprayers

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	COMPONENTE part	Ø BARRA boom mm	FILETTATURA thread	
360.1001.4	MANICOTTO-sleeve	22	G1/4F-1/4" BSPF.	25
363.1001.5	MANICOTTO-sleeve	30	G3/8F-3/8" BSPF.	25
360.3.1	ATTACCO-connection	22	G1/2M.-1/2" BSPM.	25
360.1702.8	TAPPO-plug	22	-	25

