






M62

62.627.8 (Ø18)
62.627.11 (Ø15)62.627.9 (Ø18)
62.627.12 (Ø15)

62.627.10 (Ø18)

Brevettato
PatentedPOSIZIONAMENTO
E TENUTA SENZA COLLANTI
ADJUST NOZZLE POSITION
AND SEAL WITHOUT BONDINGG1/4M.-1/4\"BSPM
Dado con O Ring
Nut with O RingKit ghiera AD/AC
AD/AC cap Kit**Standard completi di ghiera. Ugelli non compresi****Versioni con portaugello Ø18 - lato fisso: ghiera per Kit Ø18, ALBUZ® ATR/TVI - AD/AC****Versioni con portaugello Ø15 - lato fisso: ghiera per Kit Ø15, ALBUZ® ATR/TVI - AD/AC****Versioni con attacco G1/4M.: standard dado G1/4F. con O Ring NBR****Versioni con attacco G3/8M. - G1/8F.: standard completi di dado**

Pressione di esercizio max.: 40 bar

Peso: G1/4M. 340 g - G3/8M. 360 g - G1/4F. 330 g

Materiali: ottone - acciaio inox - NBR

Impiego: su atomizzatori. Il lato regolabile consente il trattamento di colture ad alto fusto. Due ugelli selezionabili con posizione intermedia di chiusura. Versatilità ampliata: compatibile con ugelli AMT Ø15 e Ø18, kit ugello Ø18, ATR/TVI e AD/AC Albus. Due posizioni di spruzzo inclinate di 20°. Posizioni segnalate da uno scatto. Antigoccia resistente ed efficace in un ampio range di pressioni. Dimensioni di passaggio del fluido ampliate per ridurre le perdite di carico e per migliorare la durata. Versioni G1/4M. forniti con dado e O Ring per il montaggio orientato del getto sui collettori senza utilizzare collanti.

Standard with caps. Spray tips not included**Ø18 spray tip holder fixed spray angle side: nuts for Ø18 AMT, ATR/TVI - AD/AC ALBUZ®****Ø15 spray tip holder fixed spray angle side: nuts for Ø15 AMT, ATR/TVI - AD/AC ALBUZ®****1/4\"BSPM. models: standard complete with nut and Buna N O Ring****3/8\"BSPM. - 1/8\"BSPF. models: standard complete with nut**

Max. operating pressure: 40 bar / 580 psi

Weight: 1/4\"BSPM. 340 g / 12 oz - 3/8\"BSPM.360 g / 12.5 oz - 1/4\"BSPF. 330 g / 11.5 oz

Materials: brass - stainless steel - Buna N

Use: on air blast sprayers. The adjustable side allows spray pattern variation for high trees coverage. Improved spray tips configurations: fits AMT Ø15 and Ø18 discs, Ø18 spray tip kits, ATR/TVI and AD/AC Albus spray tips. Very compact rollover to select spray tips with two shut off positions. Two "OPEN" positions at ±20° from vertical. A click point out each position. Check valve assures efficient and long lasting operations at low and high pressures. Low pressure drops. 1/4\"BSPM. boom connection models with nut and O Ring to adjust nozzle position on booms without bonding.

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	PORTAUGELLO spray tip holder	GHIERA cap	PER UGELLI for spray tips		A	B mm	C mm	C1 mm	D mm		KIT RICAMBIO spare parts kit
			REGOLABILE adjustable	FISSO fixed							
62.627.8 62.627.8 A	Ø18 Ø18	2xØ18 1xØ18 - 1xØ15	AMT Ø18 AMT Ø18 AMT Ø15 AMT Ø18	Ø18 Kit ATR/TVI Ø18 Kit AD/AC	G1/4M. 1/4\"BSPM	54	31	80	69	10	75.302.28
62.627.8 E	Ø18	1xAD/AC - 1xØ18									
62.627.9 62.627.9 A	Ø18 Ø18	2xØ18 1xØ18 - 1xØ15	AMT Ø18 AMT Ø18 AMT Ø15 AMT Ø18	Ø18 Kit ATR/TVI Ø18 Kit AD/AC	G3/8M.- G1/8F. 3/8\"BSPM- 1/8\"BSPF.	54	31	80	69	10	75.302.28
62.627.9 E	Ø18	1xAD/AC - 1xØ18									
62.627.10 62.627.10 A	Ø18 Ø18	2xØ18 1xØ18 - 1xØ15	AMT Ø18 AMT Ø18 AMT Ø15 AMT Ø18	Ø18 Kit ATR/TVI Ø18 Kit AD/AC	G1/4F. 1/4\"BSPF	62	31	80	77	10	75.302.28
62.627.10 E	Ø18	1xAD/AC - 1xØ18									
62.627.11 62.627.11 E	Ø15 Ø15	2xØ15 1xAD/AC - 1xØ15	AMT Ø15 AMT Ø15	ATR/TVI - Ø15 Kit AD/AC	G1/4M. 1/4\"BSPM	54	31	80	69	10	75.302.28
62.627.12 62.627.12 E	Ø15 Ø15	2xØ15 1xAD/AC - 1xØ15	AMT Ø15 AMT Ø15	ATR/TVI - Ø15 Kit AD/AC	G3/8M.- G1/8F. 3/8\"BSPM- 1/8\"BSPF.	62	31	80	77	10	75.302.28