



RACCORDI GIREVOLI - GIUNTI PG

SWIVEL CONNECTIONS - HOSE SHANKS

RACCORDI GIREVOLI

SWIVEL CONNECTIONS

Pressione di esercizio max.: 50 bar
Portata a 3 bar: 60 l/min
Peso: 75 g - 95 g

Materiali: ottone - acciaio inox - FPM

Max. operating pressure: 50 bar (725 psi)
3bar (44 psi) flow rate: 60l/min (16 USGal/min)
Weight: 75 g (2.6 oz) - 95 g (3.3 oz)

Materials: brass - stainless steel - FKM



COME SI ORDINA / HOW TO ORDER				
CODICE code	ATTACCO connection			
26.1502.45 23.1502.34 23.1502.53	G1/2M. - G1/2F. 3/4"FGHT - G1/2M. G3/4F. - G1/2M.	1/2"BSPM. - 1/2"BSPF. 3/4"FGHT - 1/2"BSPM. 3/4"BSPF. - 1/2"BSPM.		10 - -
23.1502.55 23.1502.56 23.1502.57	G1/2F. - 1/2"NPTM. G3/4F. - 1/2"NPTM.	1/2"BSPF. - 1/2"NPTM. 3/4"BSPF. - 1/2"NPTM. 3/4"FGHT. - 1/2"NPTM.		- - -



RICAMBI
SPARE PARTS :

23.1502.34
23.1502.53
23.1502.55

23.1502.56
23.1502.57

GIUNTO PG

PG HOSE SHANK

Attacco: G1/2F.
Materiali: ottone - PA66

Connection: 1/2"BSPF.
Materials: brass - PA66




COME SI ORDINA / HOW TO ORDER							
CODICE code	Ø	GHIERA nut	SOLO RACCORDO shank only	SOLO GHIERA nut only	SOLO GUARNIZIONE gasket only		
162.604.5	6	girello - fly nut	162.1502.13	162.605.2			10
162.604.1	8	girello - fly nut	162.1502.1	162.605.2			10
162.604.15	8	hex. 24	162.1502.1	162.605.21			10
162.604.20	8	PA66	162.1502.1	14.605.30			10
162.604.2	10	girello - fly nut	162.1502.2	162.605.2	162.601.6		10
162.604.14	10	hex. 24	162.1502.2	162.605.21			10
162.604.21	10	PA66	162.1502.2	14.605.30			10
162.604.3	13	girello - fly nut	162.1502.3	162.605.2			10
162.604.17	13	hex. 24	162.1502.3	162.605.21			10

GIUNTO DOPPIO

DOUBLE HOSE SHANK

Attacco: G1/2F.
Materiali: ottone

Connection: 1/2"BSPF.
Materials: brass



COME SI ORDINA / HOW TO ORDER							
CODICE code	Ø	GHIERA nut	SOLO RACCORDO shank only	SOLO GHIERA nut only	SOLO GUARNIZIONE gasket only		
162.604.7	10	girello - fly nut	162.1502.20	162.605.2	162.601.6		10
162.604.10	10	hex. 24	162.1502.20	162.605.21	162.601.6		10
162.604.8	13	girello - fly nut	162.1502.21	162.605.2	162.601.6		10
162.604.11	13	hex. 24	162.1502.21	162.605.21	162.601.6		10
162.604.9	19	hex. 30	162.1502.22	162.605.22	23.602.34		10

