



Braglia
FLUID
SPRAYING
AND
ENGINEERING




M65



POSIZIONAMENTO
E TENUTA SENZA COLLANTI
ADJUST NOZZLE POSITION
AND SEAL WITHOUT BONDING



G1/4M.-1/4\"/>



**Kit ghiera AD/AC
AD/AC cap kit**

PAGE 01/47

Standard completi di ghiera. Ugelli non compresi
Ghiere per ugelli: Kit Ø15, Kit Ø18, ALBUZ® ATR/TVI, ALBUZ® AD/AC, LECHLER TR
Versioni con attacco G1/4M.: standard dado G1/4F. con O Ring NBR
Versioni con attacco G3/8M. - G1/8F.: standard completi di dado

Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: G1/4M. 240 g - G3/8M. 260 g - G1/4F. 230 g

Materiali: ottone - acciaio inox - NBR - PVC

Impiego: su atomizzatori. Due ugelli selezionabili con posizione intermedia di chiusura. Ingombri ridotti. Due posizioni di spruzzo inclinate di 20°. Posizioni segnalate da uno scatto. Antigoccia resistente ed efficace in un ampio range di pressioni. Dimensioni di passaggio del fluido ampliate per ridurre le perdite di carico e per migliorare la durata. Versioni con attacco G1/4M. forniti con dado e O Ring per il montaggio orientato del getto sui collettori senza utilizzare collanti.

Standard with caps. Spray tips not included

Available caps for : Ø15 kit, Ø18 kit, ATR/TVI ALBUZ®, AD/AC ALBUZ®, LECHLER TR spray tips

1/4\"/>

3/8\"/>

Max. operating pressure: 40 bar (580 psi)

Weight: 1/4\"/>

Materials: brass - stainless steel - Buna N - PVC

Use: for agriculture use on air blast sprayers. Very compact rollover to select spray tips with two shut off positions. Two "OPEN" positions at ±20° from vertical. A click point out each position. Check valve with efficient and long lasting operations at low and high pressures. Low pressure drops. 1/4\"/>

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	GHIERA cap	PER UGELLI for spray tips	A	B mm	C mm	D mm		KIT RICAMBIO spare parts kit
65.627.1	2xØ18	Ø18 kit	G1/4M. 1/4\"/>	54	31	69	10	75.302.28
65.627.1 A	1xØ18 - 1xØ15	Ø18 kit - ATR/TVI						
65.627.1 B	2xØ15	ATR/TVI						
65.627.1 D	2xAD/AC	AD/AC						
65.627.1 E	1xAD/AC - 1xØ18	AD/AC - Ø18 kit						
65.627.1 F	1xAD/AC - 1xØ15	AD/AC - ATR/TVI						
65.627.2	2xØ18	Ø18 kit	G3/8M.-G1/8F. 3/8\"/>	54	31	69	10	75.302.28
65.627.2 A	1xØ18 - 1xØ15	Ø18 kit - ATR/TVI						
65.627.2 B	2xØ15	ATR/TVI						
65.627.2 D	2xAD/AC	AD/AC						
65.627.2 E	1xAD/AC - 1xØ18	AD/AC - Ø18 kit						
65.627.2 F	1xAD/AC - 1xØ15	AD/AC - ATR/TVI						
65.627.3	2xØ18	Ø18 kit	G1/4F. 1/4\"/>	62	31	77	10	75.302.28
65.627.3 A	1xØ18 - 1xØ15	Ø18 kit - ATR/TVI						
65.627.3 B	2xØ15	ATR/TVI						
65.627.3 D	2xAD/AC	AD/AC						
65.627.3 E	1xAD/AC - 1xØ18	AD/AC - Ø18 kit						
65.627.3 F	1xAD/AC - 1xØ15	AD/AC - ATR/TVI						
65.627.4	2xØ15	Ø15 kit - ATR/TVI	G1/4M. 1/4\"/>	54	31	69	10	75.302.28
65.627.4 D	2xAD/AC	AD/AC						
65.627.4 E	1xAD/AC - 1xØ15	AD/AC-Ø15 kit - ATR/TVI						
65.627.4 I	2xkit TR	TR LECHLER						
65.627.5	2xØ15	Ø15 kit - ATR/TVI	G3/8M.-G1/8F. 3/8\"/>	54	31	69	10	75.302.28
65.627.5 D	2xAD/AC	AD/AC						
65.627.5 E	1xAD/AC - 1xØ15	AD/AC-Ø15 kit - ATR/TVI						



GETTI
NOZZLES



UGELLI
SPRAY TIPS



CATALOGHI
CATALOGUES



RICAMBI
SPARE PARTS :

65.627.1
65.627.2
65.627.3

65.627.4
65.627.5