



# GHIERA BAIONETTA / BAYONET CAP



[ AISI 316 ]

**Standard complete di guarnizione in EPDM o FPM**

Pressione di esercizio max.: 30 bar

Peso: 22 g

**Materiali:** AISI 316**Impiego:** Compatibile con le famiglie di getti M266 - M269 - M270**Standard with EPDM or FKM gasket**


Max. operating pressure: 30 bar / 435 psi

Weight: 22 g / 0.8 oz

**Materials:** AISI 316**Use:** Compatible with nozzles models M266 - M269 - M270

## COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

GHIERA + GUARNIZIONE <i>cap + gasket</i>	SOLO GHIERA <i>cap only</i>	SOLO GUARNIZIONE <i>gasket only</i>	PER UGELLI <i>for spray tips</i>	
<b>266.618.1 - EPDM</b>	266.605.31	266.601.27 - EPDM	OCI 80°, AXI, API, ADI Albuz®, POM, Airmix®	10
<b>266.618.17 - FPM - FKM</b>	266.605.31	266.601.33 - FPM - FKM	ISO Ch8 / ISO flat spray	10
<b>266.618.2 - EPDM</b>	266.605.33	266.601.27 - EPDM	AVI OC 80°, AVI TWIN 110°, AVI 110°, APE, EXA	10
<b>266.618.18 - FPM - FKM</b>	266.605.33	266.601.33 - FPM - FKM	Piastrina Ø15+conv.POM Ø15 disc+POM core	10

UGELLI  
TIPS

[ PAGE 87 ]