



"SPOT" 300 - "SPOT" 600 - "SPOT" ATV




35.901.169
"SPOT" 600



35.901.16
"SPOT" 300



35.901.7
"SPOT" ATV



"Spot": standard con ugello ceramica AMT 15x3 Ø1.5 - giunto PG Ø10 ch24

Foro max. ugello: Ø2.3
Pressione di esercizio max: 40 bar
Peso: 300 mm 660 g - 600 mm 890 g
Lunghezza: 300 mm / 600 mm

"Spot" ATV: standard con ugello regolabile "Compact" Ø2.0 - Prolunga 500 mm - Attacco 3/8" NPTF.

Pressione di esercizio max: 20 bar
Peso: 500 g
Lunghezza: 780 mm

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - acciaio inox - ottone - tenute in NBR

Impiego: trattamenti antiparassitari. Diserbo localizzato "Spot". Regolazione dell'angolo di spruzzo. Fermo di posizione e tenuta istantanea antigoccia per Spot 300/600. Chiusura sul corpo pistola per "Spot" ATV. Sicurezza contro le aperture accidentali e protezione per la mano.

"Spot": standard AMT ceramic spray tip Ø1.5 + Ø10 mm ch 24 hose shank

Max. spray tip hole: Ø2.3
Max. operating pressure: 40 bar / 600 psi
Weight: 300 mm 660 g / 1.5 lb - 600 mm 890 g / 1.9 lb
Lenght: 300 mm / 11.7" - 600 mm / 23.6"

"Spot" ATV: standard with adjustable spray pattern "Compact" spray tip Ø2.0 - 500 mm extension - 3/8" NPTF. connection.

Max. operating pressure: 20 bar / 290 psi
Weight: 500 g / 1.1 lb
Lenght: 780 mm / 30"

Materials: high resistance plastic materials - stainless steel - brass - Buna N gaskets

Use: for agricultural, horticultural and floricultural spraying. "Spot" spraying. Spray pattern adjustment. "Spot" 300/600: trigger lock and drip free shut off. Spot ATV: shut off on spray gun body. Safety lock with hand shield.

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE
code

35.901.16	("Spot" 300 mm)
35.901.169	("Spot" 600 mm)
35.901.7	("Spot" ATV)



10
10
50

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

35.302.18
35.302.18
-



PAGE 26



PAGE 20

