



UGELLO AMT / AMT SPRAY TIP



Materiali: allumina
Prestazioni ugelli impiegati con: NEHRO - "SPOT" 300 - "SPOT" 600 - M27 - M31
Confezioni da: 25

Materials: alumina
Performances for spray tips fitted to: NEHRO - "SPOT" 300 - "SPOT" 600 - M27 - M31
Pieces per box: 25

COME SI ORDINA		PRESTAZIONI	PRESSIONE													
CODICE	FORO mm		3 bar		7 bar		10 bar		15 bar		20 bar		30 bar		40 bar	
			cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo
61.1802.45	Ø 1.0	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	0.88 30° 1.0	0.9 - 2.5	1.3 30° 1.5	1.4 - 4.0	1.6 40° 2.0	1.7 - 5.5	1.9 40° 2.0	2.1 - 5.7	2.2 40° 2.0	2.3 - 6.0	2.7 40° 2.2	2.8 - 6.4	3.1 38° 2.5	3.3 - 7.0
61.1802.46	Ø 1.2	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	1.3 32° 1.2	1.4 - 3.0	2.0 35° 1.8	2.1 - 4.5	2.4 42° 2.2	2.5 - 6.2	2.9 42° 2.2	3.1 - 6.5	3.4 42° 2.2	3.5 - 6.8	4.2 40° 2.5	4.3 - 7.2	4.8 40° 2.5	5.0 - 7.8
61.1802.47	Ø 1.5	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	1.5 32° 1.2	1.9 - 3.5	2.4 35° 2.0	3.0 - 4.5	2.8 45° 2.5	3.6 - 7.0	3.4 45° 2.5	4.4 - 7.3	3.9 42° 2.5	5.1 - 7.5	4.8 42° 3.0	6.3 - 8.0	5.5 42° 3.0	7.2 - 8.5
61.1802.48	Ø 1.8	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	1.8 40° 1.5	2.8 - 4.0	2.8 42° 2.0	4.3 - 5.0	3.3 50° 2.5	5.1 - 8.0	4.1 45° 2.5	6.3 - 8.3	4.7 50° 2.5	7.2 - 8.5	5.8 48° 3.0	8.8 - 8.0	6.6 48° 3.0	10.2 - 10.0
61.1802.55	Ø 2.0	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	2.7 40° 1.5	4.0 - 4.5	4.1 42° 2.0	6.0 - 6.0	4.9 55° 2.5	7.2 - 9.0	5.5 55° 2.5	8.6 - 9.3	5.9 55° 2.5	9.3 - 9.5	7.2 53° 3.0	11.2 - 10.5	8.3 50° 3.0	13.0 - 11.0
61.1802.68	Ø 2.3	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	3.3 40° 1.5	5.1 - 5.0	4.9 42° 2.0	7.5 - 7.5	5.8 55° 3.0	9.0 - 10.5	7.1 55° 3.0	11.5 - 10.7	8.2 55° 3.0	12.6 - 11	10 53° 3.0	15.5 - 11.5	11.5 50° 3.2	17.8 - 12.0

HOW TO ORDER		PERFORMANCES	PRESSURE													
CODE	HOLE DIA. mm		45 psi		100 psi		150 psi		200 psi		300 psi		450 psi		600 psi	
			cone	straight	cone	straight	cone	straight	cone	straight	cone	straight	cone	straight	cone	straight
61.1802.45	Ø 1.0	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	0.24 30° 3.2	0.24 - 8.2	0.35 30° 4.9	0.37 - 13	0.40 40° 6.5	0.45 - 18	0.53 40° 6.5	0.60 - 18.5	0.57 40° 6.5	0.60 - 19.5	0.70 40° 7.2	0.75 - 21	0.83 38° 8.2	0.90 - 23
61.1802.46	Ø 1.2	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	0.35 32° 3.9	0.38 - 9.8	0.55 35° 5.5	0.55 - 14.5	0.60 42° 7.2	0.65 - 20	0.80 42° 7.2	0.93 - 21	0.88 42° 7.2	0.90 - 22	1.1 40° 8.2	1.2 - 23.5	1.3 40° 8.2	1.4 - 25.5
61.1802.47	Ø 1.5	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	0.40 32° 3.9	0.50 - 11.5	0.62 35° 6.5	0.8 - 14.5	0.73 45° 8.2	0.93 - 23	0.95 45° 8.2	1.25 - 24	1.0 42° 8.2	1.3 - 24.5	1.3 42° 8.2	1.7 - 26	1.5 42° 10	1.95 - 28
61.1802.48	Ø 1.8	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	0.50 40° 4.9	0.75 - 13	0.73 42° 6.5	1.2 - 16.5	0.85 50° 8.2	1.35 - 26	1.15 45° 8.2	1.75 - 27	1.2 50° 8.2	1.9 - 28	1.6 48° 9.8	2.3 - 31	1.75 48° 10	2.8 - 33
61.1802.55	Ø 2.0	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	0.73 40° 4.9	1.1 - 14.5	1.05 42° 6.5	1.6 - 19.5	1.3 55° 8.2	1.9 - 29.5	1.5 55° 8.2	2.4 - 30.5	1.6 55° 8.2	2.5 - 31	1.9 53° 9.8	3.0 - 34	2.2 50° 10	3.5 - 36
61.1802.68	Ø 2.3	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	0.9 40° 4.9	1.4 - 16.5	1.3 42° 6.5	1.9 - 24.5	1.5 55° 10	2.3 - 32	2.0 55° 10	3.2 - 35	2.1 55° 10	3.3 - 36	2.7 53° 9.8	4.1 - 38	3.1 50° 10.5	4.8 - 39